

AIR LIQUIDE

Druckregler, Flaschendruckregler, Sicherheitsventile

Edelstahl - Messing

Druckregler



DLM 240-15-50
 Artikel-Nr. AL423321
Messing verchromt
 Einstufige Bauart
 Vordruck: max. 240 bar
 Hinterdruck: 0,5 bis 15 bar
 Leistung : 50 Nm³/h (N₂)
 Betriebstemperatur: -20°C bis + 50°C

DLM 240-50-100
 Artikel-Nr. AL423308
Messing verchromt
 Einstufige Bauart
 Vordruck: max. 240 bar
 Hinterdruck: 5 bis 50 bar
 Leistung: 100 Nm³/h (N₂)
 Betriebstemperatur: -20°C bis + 50°C



DIM 240-3-5
 Artikel-Nr. AL422501
Edelstahl 316L
 Einstufige Bauart
 Vordruck: max. 240 bar
 Hinterdruck: 0,3 bar bis 3 bar
 Leistung: 5 Nm³/h (N₂)
 Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C

DIM 240-30-30
 Artikel-Nr. AL415995
Edelstahl 316L
 Einstufige Bauart
 Vordruck: max. 240 bar
 Hinterdruck: 5 bar bis 30 bar
 Leistung: 30 Nm³/h (N₂)
 Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C



BSI 50-1-2
 Artikel-Nr. AL423103
Edelstahl 316L
 Einstufige Bauart
 Vordruck: max. 50 bar
 Hinterdruck: 0,05 bar bis 1 bar
 Leistung: 2 Nm³/h (N₂)
 Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C

Flaschendruckregler



HBD 240-10-12
Artikel-Nr. AL422163
Messing verchromt
Zweistufige Bauart
Vordruck: max. 240 bar
Hinterdruck: 0,1 bar bis 7 bar
Leistung : 9,4 Nm³/h (N₂)
Betriebstemperatur: -40°C bis +74°C



HBD 240-10-12-S
Artikel-Nr. AL422164
Edelstahl 316L
Zweistufige Bauart
Vordruck: max. 240 bar
Hinterdruck: 0,1 bar bis 7 bar
Leistung : 9,4 Nm³/h (N₂)
Betriebstemperatur: -40°C bis +74°C

Sicherheitsventile



SV 805 ES - Edelstahl 1.4541
Artikel-Nr. AL421145
SV 805 MS - Messing
Artikel-Nr. AL421144

Anschlüsse:
Eintritt: G3/8
Austritt: für Rohr ø6mm
Einstellüberdruck: 16bar Standard (andere Einstellüberdrücke auf Anfrage)